

Afficheur de poids



modèle RD 75TL

Afficheur de poids à très haute intensité, complet de feu de signalisation rouge-vert.

Particulièrement recommandé pour des installations en plein air, structure en aluminium avec degré de protection IP65.

Afficheur de poids RD 75TL

Caractéristiques générales

- Le RD75TL est un afficheur à LED rouges, numérique, à 6 chiffres, 7 segments. Il est doté d'une interface série (RS232 et RS485) et il fait office d'« afficheur non légal » pour la connexion aux indicateurs de poids Coop Bilanciai. Le câble de connexion et le câble d'alimentation sont branchés via un connecteur industriel IP67 fourni en dotation.
- Grâce aux LED ultra lumineuses et au contrôle automatique de la luminosité, la lecture de l'afficheur est aisée tant à la lumière du jour que dans l'obscurité. Angle de vue de 120° depuis toutes les directions. Conception ultra compacte et légère.
- Le mini-feu de signalisation intégré est contrôlé par le même câble de connexion utilisé pour la transmission du poids. Aucune ligne d'alimentation séparée n'est nécessaire pour le feu de signalisation. Le RD75TL avec feu de signalisation est contrôlé par la trame cyclique « étendue avec feu » ou le protocole sur demande, en fonction de l'indicateur utilisé.
- Les paramètres sont configurés via l'interface série. Aucun câble spécial nécessaire.

Caractéristiques techniques

- Intégration: Profilé en aluminium anodisé fermé
- Dimensions L x H x P: 488 x 150 x 80 mm
- Hauteur des caractères: 75 mm
- Unité de mesure: kg ou t
- Distance de lecture: jusqu'à 25m
- Type de protection: IP65
- Température de service: -20° C à + 60° C
- Interface électrique: RS232 et RS485 - 9600 (4800),8,N,Parity fix
- Alimentation: 110-240VCA (approx. 10VA)
- Poids: 2 kg

